


## VGUS4.3 组态屏 SDWe043C05T/C/N

4.3 英寸 480x272 分辨率 300 流明 SDW-PlusII 系列



### ● 文档修改记录

日期	修改内容
2018-03-26	首次发布

## ● 总体参数

参数	数据
尺寸 / 分辨率	4.3 英寸 / 480 *272 (可以软件设置 90 度旋转显示)
显示色彩	64K 真彩色
背光类型/寿命/亮度	LED / 20,000Hrs / 300 cd/m <sup>2</sup> (软件 100 级连续可调)
可视角度 L/R/U/D	70° /70° /50° /70°
工作温度/存储温度	-20~+70℃ / -30~+80℃

## ● 串行接口

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
串口波特率		1200bps	-	115200bps
串口电平	默认为标准 TTL/CMOS, 短接跳线 J17 设置为 RS-232 电平			
数据格式	1 个起始位-8 个数据位-无校验位-1 个停止位			
插座型号	SMD1.0-10P 带锁扣 (间距为 1.0 毫米)			

## ● 供电电源


参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
供电电压 VIN		4.5V	5V	5.5V
供电电流	VIN=5V, 背光最亮	-	300mA	-
	VIN=5V, 背光关闭	-	110mA	-

## ● 支持外设

参数	数据
蜂鸣器	支持
实时时钟 RTC	支持
音视频	支持画面播放, 不支持声音输出。
U 盘接口	支持, 用于脱机下载或者拷贝用户数据
USB-mini 接口	支持, 用于在线下载、调试
存储空间	128M 字节/1G 位 (支持 JPG 格式, 理论最多存储 65536 张图片)



● 装配尺寸



模块尺寸图