


VGUS4.0 组态屏 SDWe101T01T/C/N

10.1 英寸 1024x600 分辨率 400 流明 SDW-PlusII 系列



● 文档修改记录

日期	修改内容
2015-07-16	首次发布
2017-02-15	修改示图

● 总体参数

参数	数据
尺寸 / 分辨率	10.1 英寸 / 1024 * 600 (可以软件设置 90 度旋转显示)
显示色彩	64K 真彩色
背光类型/寿命/亮度	LED / 20,000Hrs / 400 cd/m ² (软件 100 级连续可调)
可视角度 L/R/U/D	70° / 70° / 50° / 60°
工作温度/存储温度	-20~+70℃ / -30~+80℃

● 串行接口

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
串口波特率		1200bps	-	115200bps
串口电平	标准 RS-232C			
数据格式	1 个起始位-8 个数据位-无校验位-1 个停止位			
插座型号	SMD2.0-8P 带锁扣 (间距为 2.0 毫米)			


● 供电电源

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值
供电电压 VIN		6V	12V	20V
供电电流	VIN=12V, 背光最亮	-	360mA	-
	VIN=12V, 背光关闭	-	90mA	-


注：短接跳线 J24/J25，可设置供电电源 VIN 为 5V (范围为 3.4V~5.5V)。

● 支持外设

参数	数据
蜂鸣器	支持
实时时钟 RTC	支持
U 盘接口	支持，用于脱机下载或者拷贝用户数据
USB-mini 接口	支持，用于在线下载、调试
音频接口	支持 MP3 格式，单个音频文件时长不限，理论最多 4096 个音频文件 喇叭功率 8 欧 2 瓦
键盘接口	支持外接行列键盘，最大 8 行 8 列，需配套使用转接板 KAP02
存储空间	128M (支持 JPG 格式，理论最多存储 65536 张图片)，可扩展到 1G



● 装配尺寸



模块尺寸图